

HI UNIVERSAL

MADE IN SINGAPORE

DẦU TRUYỀN ĐỘNG UTTO

DẦU TRUYỀN ĐỘNG ĐA NĂNG - UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION OIL (UTTO) 10W30

MÔ TẢ

Dầu truyền động đa năng - UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION OIL (UTTO) 10W30 được thiết kế để sử dụng trong hệ thống bánh răng truyền động, hệ thống thủy lực, ly hợp truyền động, hệ thống truyền động thủy tĩnh, bộ vi sai, phanh ngâm dầu (ướt) và các hệ thống phụ trợ khác được trang bị cho đầu kéo nông nghiệp và phương tiện - thiết bị chuyên dụng. Các chất phụ gia được sử dụng giúp kiểm soát ma sát tuyệt vời, giảm tiếng ồn phanh và giảm mài mòn bánh răng.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

- API GL-4
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- Komatsu KES 07.868.1
- CNH MAT 3525, 3526
- Ford M2C134D
- Ford M2C86B, C
- J.I. Case/Case Int: MS-1204, 6, 7, 9
- JCMAS HK P-041
- Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic
- Massey Ferguson: M1135, M1143, M1145
- John Deere J20C, J20D
- Sperry Vickers/Eaton M2950S, I-286-S
- Volvo WB101

TÍNH NĂNG – ƯU ĐIỂM

- Khả năng lọc dầu tốt, khả năng tương thích tốt với các loại gioăng phớt và đặc tính chống tạo bọt tất để đảm bảo vận hành tối ưu hệ thống thủy lực.
- Tăng cường khả năng bảo vệ: Khả năng chống oxy hóa, ổn định cặn, chống mài mòn, chống ăn mòn tuyệt vời nhờ sử dụng công nghệ phụ gia mới nhất dẫn đến độ tin cậy cao hơn và kéo dài tuổi thọ của linh kiện, do đó giảm thiểu chi phí bảo trì và tối đa hóa hiệu suất sử dụng thiết bị.
- Hiệu suất tuyệt vời cho bộ ly hợp ướt và hệ thống phanh ướt (phanh ngâm dầu)
- Duy trì nhiệt độ vận hành và chuyển số mượt mà hơn

ỨNG DỤNG

- Hệ thống truyền động: HI UNIVERSAL UTTO đáp ứng các yêu cầu mới nhất của hầu hết các Nhà sản xuất máy kéo và hệ thống truyền động.
- Hệ thống thủy lực: HI UNIVERSAL UTTO sử dụng lý tưởng cho các hệ thống thủy lực của máy kéo và thiết bị chuyên dụng.
- Hệ thống phanh ngâm dầu (Hệ thống phanh ướt): HI UNIVERSAL UTTO được khuyến nghị cho hầu hết

các hệ thống phanh ướt (phanh ngâm dầu) được trang bị cho máy kéo nông nghiệp và máy móc - thiết bị công trình chuyên dụng.

- HI UNIVERSAL UTTO có thể được sử dụng cho các thiết bị có khuyến cáo sử dụng loại dầu có độ nhớt 85W theo tiêu chuẩn SAE J 306

- Cảnh báo ! : Không được sử dụng làm Dầu động cơ.

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời. Tránh xa nguồn nhiệt, nguồn lửa.

Nhiệt độ bảo quản dưới 60%.

ĐÓNG GÓI

Xô (Thùng) 18L, Phuy 200L

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Không thải bỏ dầu đã qua sử dụng ra môi trường cống rãnh, vv..

Gom dầu tái chuyển cho các đơn vị chức năng xử lý.

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

- Dầu động cơ HI Universal không gây nguy hại đối với sức khỏe và môi trường nếu thực hiện đúng các quy định, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp trong quá trình sử dụng.

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với dầu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU BIỂU

Chi tiêu		Phương pháp thử
Cấp độ nhớt SAE	10W30	SAE J 300
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	62	ASTM D445
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	10	ASTM D445
Chỉ số độ nhớt	147	ASTM D2270
Tỷ trọng tại	0.8654	ASTM D 4052
Điểm chớp cháy, °C	230	ASTM D92
Điểm đông đặc, °C	-33	ASTM D97

BELIGHT INTERNATIONAL PTE. LTD

Phone: + 65 6394 9174.

Fax: + 65 6725 8045

Add: 3 Shenton Way #16-08 Shenton House, Singapore

MANUFACTURED BY : GULF ASIA-PACIFIC PTE. LTD.

Add: 37/41 Tuas Road, Singapore 638503.

Website: www.gulfoilltd.com

Under the authority of Belight International Pte. Ltd



Cert. No: SCS 102282Q

SOCOTEC

NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN TẠI VIỆT NAM : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐÔNG Á

Địa chỉ: 25 Lê Thánh Tông, Phường Máy chài, Quận Ngô quyền, TP. Hải phòng **** Tel: 0225 - 3669.777 / 0936.560.139